

FICHA TÉCNICA

Asfalto Líquido R-190°

Versión 2

Actualizada 2012/04/18


30-40 m²/gal
 RENDIMIENTO

2-4 horas
 SECADO AL TACTO

Negro
 COLOR

¼ · Galón · 55 gal
 PRESENTACIONES

DESCRIPCIÓN

El ASFALTO LIQUIDO R190° de YESOS COLOMBIA es un producto de viscosidad media de gran pureza, cuyo proceso permite conservar las condiciones cualitativas y fisicoquímicas de los asfaltos sólidos.

De fácil disolución con solventes comunes como gasolina, thinner, varsol, disolventes, aguarrás que dependiendo del espesor de la capa y la velocidad de secado, son empleados permitiendo un fácil y excelente manejo.

APLICACIONES

Son diversos y amplios los usos y campos de aplicación del ASFALTO LIQUIDO R-190° DE YESOS COLOMBIA entre ellos:

- Preparación de superficies para techado con asfalto líquido en frío.
- Como base en la aplicación de impermeabilizantes para planchas y paredes como el R-10 (Impermeabilizante de YESOS COLOMBIA).
- Como impermeabilizante en estructuras enterradas que van a estar en contacto continuo con humedad.
- En pequeñas grietas actúa como sellante que no vayan a estar sometidas a altas presiones hidráulicas.
- Para proteger e impermeabilizar superficies verticales enterradas como cimientos, muros de contención, paredes exteriores de tanques, jardineras y sobre-cimientos.
- Para proteger paredes de cuartos fríos.

- Para pegar aislamientos térmicos sobre tuberías de refrigeración o ductos de aire acondicionado.
- Como tratamiento para canoas y botes de madera.
- Como pintura asfáltica sobre madera (corrales) y concretos (culatas y guardaescobas).
- Como pintura en chasis de vehículos, en áreas no expuestas a combustibles.
- Como base para inmunizar maderas.
- En horizontales o lineales en muros y “primer” en juntas de dilatación
- Como imprimante en impermeabilizaciones y riego de caminos.
- Como pintura para prevenir la corrosión sobre metales en tránsito.
- En agricultura para el curado de sangrías vegetales en podado de árboles y frutales.



BUENAS RAZONES PARA SU USO

✓ El más rendidor y económico del mercado.

✓ Excelente pintura asfáltica de protección a la corrosión.

✓ Menos mano de obra por sus características.

✓ Múltiples usos en construcción y metalmecánica.

✓ Base impermeabilizante para tratamientos seguros con R-10 de YESOS COLOMBIA.

✓ Fácil aplicación con brocha o dispensador o pistola.

✓ Su aplicación en frío no ofrece peligro para los aplicadores.

✓ Conserva sus condiciones plásticas por mayor tiempo.

✓ Conserva e inmuniza la madera.

RENDIMIENTOS

Sobre superficies lisas y poco absorbentes entre 30 y 40 M2 por galón.


Sobre superficies rugosas: 200 g/m² - 1000 g/m² (14,5 m²/gal - 13,1 m²/gal) por capa de aplicación.

Estos datos de recubrimiento están basados sobre superficies de porosidad y textura promedio.

INFO. TÉCNICA

 APARIENCIA
Líquido altamente viscoso

 COLOR
Negro

 SECADO AL TACTO
2 - 4 horas a condiciones de laboratorio

CÓMO USAR ASFALTO LÍQUIDO R-190° DE YESOS COLOMBIA

 Brocha

 Dispensor

 Pistola

Como Pintura asfáltica

Aplique el disolvente de acuerdo a la conveniencia de secado rápido o mayor espesor de capa. Mezcle hasta homogenizar bien y diluya según lo aplique con brocha o dispensor o pistola. La superficie debe estar libre de polvo, oxido, residuos de pinturas, libre de elementos contaminantes. Se utiliza como anticorrosivo en materiales metálicos y como esmalte en sócalos, paredes y guarda-escobas.

Como Impermeabilizante para Construcción

Se utiliza como base en el tratamiento de placas y paredes en cuyo caso se debe disolver en proporciones de 1 parte de R190° por 2 de gasolina común aplicando como primera capa que hace las veces de imprimante para luego aplicar una segunda capa que se debe aplicar gruesa con poco disolvente. Luego de estas dos capas (base) se aplica el IMPERMEABILIZANTE R-10 DE YESOS COLOMBIA y al final dos capas de pintura de protección (Aluminio Líquido o bituminoso).

Como Inmunizante para Maderas

El ASFALTO LIQUIDO R-190° DE YESOS COLOMBIA se disuelve con Kerosene o acpm. Se puede sumergir la madera en esta mezcla o aplicar con brocha o dispensor o pistola.

Para la Vareta o cercas de madera se aplica como si fuera un esmalte sintético, agregando disolvente al R-190° para ser aplicado preferiblemente con brocha.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO


1/4
CUARTO


Galón
UNIDAD










55 gal
TAMBOR


Se presenta en unidades de 1/4 , galón y tambor de 55 galones.

Debe almacenarse en su envase original bajo techo y protegido del calor intenso o la llama abierta.

Vida útil de almacenamiento 12 meses.

PRECAUCIONES Y CARTA DE SEGURIDAD

-  Use elementos de protección como caretas, guantes y gafas.
-  Mezcle y use en lugares ventilados.
-  En caso de contacto con los ojos o boca, enjuague con abundante agua limpia y en caso de molestias consulte con su médico de manera urgente.
-  No mezcle con agua. Use disolventes recomendados.
-  Evite el contacto del producto con la llama o altas temperaturas (máximo 90°).
-  Producto Inflamable, no encender fuego, generar chispas o fumar en los lugares donde se emplea.
-  Contiene solventes volátiles inflamables, mantener las normas de seguridad y salubridad durante el almacenaje, transporte y aplicación
-  Utilizar guantes de goma, protección ocular y mascarilla protectora por la emanación de gases.

 Recomendamos consultar la carta de seguridad del ASFALTO LIQUIDO R-190° DE YESOS COLOMBIA en nuestra página www.yesoscolombia.com.

RESPONSABILIDADES DEL PRODUCTOR

Asfalto Líquido R-190° de Yesos Colombia

UBICACIONES

Cra 5 Calle # 77

Centro Comercial Arrayanes Local 18 | Oficinas

Cra 5 # 78-75

Barrio el Jardín | Punto de venta

CONTACTO

(+57) 300 221 3875

(+57) 300 282 9373

(608) 2694782

ventas.yc@hotmail.com · www.yesoscolombia.com

 Lun - Vie: 9:00 - 18:00

Las Hojas Técnicas de los productos ASFALTO LIQUIDO R-190° DE YESOS COLOMBIA pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.yesoscolombia.com para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala.

YESOS COLOMBIA se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.