

ESTUCOL MASILLA

FICHA TÉCNICA



Conéctate con nosotros

FICHA TÉCNICA

ESTUCOL MASILLA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

ESTUCOL MASILLA de Yesos Colombia, es una masilla profesional de alta calidad diseñada para la nivelación, alisado y acabado de superficies interiores. Su formulación ofrece excelente adherencia, fácil aplicación y óptimo lijado, permitiendo acabados lisos y uniformes en sistemas drywall, pañetes, muros, filos y cielos rasos.

Está especialmente formulada para profesionales de la construcción que buscan acabados finos, alta productividad y excelente desempeño en obras residenciales, comerciales e institucionales.

2. CARACTERÍSTICAS

Masilla Profesional para Acabados y Drywall

Presentación: 28 kg aprox.

Color: Blanco

Uso: Interior

Aplicación: Manual con llana metálica o espátula .

3. VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Excelente adherencia al sustrato
- Fácil aplicación y extendido uniforme
- Acabado fino y liso
- Fácil lijado
- Bajo encogimiento
- Óptimo rendimiento por metro cuadrado
- Alta manejabilidad
- Ideal para acabados interiores premium

Conéctate con nosotros

FICHA TÉCNICA

ESTUCOL MASILLA

4. APLICACIONES SUGERIDAS

- Tratamiento y acabados en general en sistemas Drywall
- Nivelación de superficies interiores
- Acabados sobre pañetes, revoques y morteros
- Corrección de imperfecciones superficiales
- Muros interiores y techos
- Acabados finos antes de pintura y después de pintura.



5. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Presentación	Caneca 28 kg
Color	Blanco
Acabado	Mate
Densidad	1.60 – 1.75 g/ml
pH	8.0 – 9.0
Aplicación	Llana metálica / Espátula
Diluyente	Agua (máx. 2%)
Tiempo de secado al tacto	30 – 45 min
Tiempo entre capas	30 – 60 min
Rendimiento aproximado	1.5 – 2.0 kg/m ² (3 capas)
Uso	Interior
Almacenamiento	Lugar fresco y seco

Conéctate con nosotros

FICHA TÉCNICA

ESTUCOL MASILLA

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de la aplicación, asegúrese de que la superficie esté:

- Limpia
- Seca
- Libre de polvo, grasa o partículas sueltas
- Sin residuos que afecten la adherencia



7. MODO DE PREPARACIÓN



7.1 Preparación

Mezclar el producto antes de usar hasta obtener consistencia homogénea.



7.2 Primera capa

Aplicar una capa uniforme utilizando llana metálica o espátula sobre la superficie.



7.3 Secado

Permitir secado aproximado entre 30 y 55 minutos.



7.4 Segunda y tercera capa

Aplicar capas sucesivas para mejorar uniformidad y acabado final.



7.5 Acabado final

Lijar suavemente hasta obtener una superficie lisa, lista para imprimación o pintura.

Conéctate con nosotros

FICHA TÉCNICA

ESTUCOL MASILLA

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su empaque original, cerrado y almacenado bajo techo en un lugar fresco y seco.

Vida útil estimada: 6 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento.

9. PRECAUCIONES



Mantener el producto en su empaque original y correctamente cerrado cuando no esté en uso



Mantener fuera del alcance de los niños



No mezclar con otros productos



Usar sobre superficies limpias y secas



Evitar exposición a temperatura extrema

10. PRECAUCIONES

Se recomienda el uso de:

- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad
- Guantes de protección (caucho)
- Protección respiratoria durante el lijado



Conéctate con nosotros

FICHA TÉCNICA

ESTUCOL F OBRAS

EL FABRICANTE



Yesos Colombia es una empresa con una trayectoria de más de **40 años** en la Producción, desarrollo y comercialización de **yesos Estucos, Caolines y otros productos dirigidos a la construcción**. Es propietaria de yacimientos de minerales lo que le permite una excelente selección de las materias primas. Sus plantas de producción están ubicadas en Ibagué Tolima y en Uribia La Guajira.

Por más de 25 años lidera en la ciudad de Ibagué los estucos arenados que reemplazan el pañete y revoque las paredes.

Ha sido pionera logrando que más del 95% de las obras de Ibagué no utilizan morteros de arena y cemento para el enlucido de las

paredes con su propuesta de **ESTUCOL F OBRAS y ESTUCOL F-4, ESTUCOL PLÁSTICO EN POLVO BLANCO – PALSTERSAND ECOLÓGICO- PLASTERSAND ARENADO** entre otros.

Sus productos son líderes en los mercados de Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Neiva, Girardot y la costa norte.

Dirección: Oficinas Centrales carrera 5 calle 77 CC Arrayanes L-22 Ibagué Col.

Telf. (038) 2694782 **Cel.** 300 2829373 – 301 613 5148

Planta 1 Ibagué Zona Industrial Buenos Aires K.20 vía Bogotá Cel. 300 667 4000

Conéctate con nosotros