

YESO AGRÍCOLA

FICHA TÉCNICA



LÍNEA AGRÍCOLA – YESOS COLOMBIA

Conéctate con nosotros

FICHA TÉCNICA

YESO AGRÍCOLA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

YESO AGRICOLA de YESOS COLOMBIA es un producto 100% natural, extraído sin alteraciones químicas. Se utiliza en agricultura como enmienda y mejorador del suelo (cultivos de hortalizas, frutales, flores y otros). Su principal componente es el sulfato de calcio (CaSO_4), fuente de calcio y azufre que aumentan el crecimiento de las raíces, mejoran el ambiente radicular y mantienen el pH del suelo en condiciones de óptima fertilidad.

2. CARACTERÍSTICAS

Agroyes Colombia- Yeso agrícola

Presentación: 28 kg aprox.

Big bags

Granel

Unidad de Medida: Tonelada

Malla: Malla 4x4

Composición:

Calcio - Cao 27.80%

Pureza - $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 88.22%

pH 8.5%

Sulfatos - S03 41.02

Estos datos son valores medios representativos, por ser un producto 100% natural puede estar sujeto a ligeras variaciones debido a la naturaleza del yacimiento de extracción.

Laboratorio: Dr. Calderón (Bogotá)

Conéctate con nosotros

  [yesoscolombia](#)

 300 221 3875

 (608) 2694782

www.yesoscolombia.com

FICHA TÉCNICA

YESO AGRÍCOLA

Aplicación:

- Cultivos en general de 350 a 500 kilos por hectárea (según ciclos de lluvias y del tipo de cultivo)
- Frutales – (Siembra) de acuerdo con el tamaño de la planta de 100 a 500 Gr.
- flores y hortalizas - de 2 a 4 Kg. por cama de 36M2, en presiembra.
- Cultivo de papa - de 350 a 500 Kg. por hectárea o 50 Gr. por planta al momento de la siembra.
- Pastos - aplicar al voleo de 300 a 500 Kg. Por hectárea

3. FICHA DE SEGURIDAD

3.1 Identificación de peligros:

- El producto no se considera una sustancia o mezcla peligrosa.
- Contacto con los ojos: El contacto con grandes cantidades de Yeso (polvo) puede ser irritante para los ojos, puede causar enrojecimiento.
- Contacto con la piel: Puede provocar resecamiento e irritación a piel.
- Inhalación: Puede causar irritación de nariz y garganta dependiendo del tipo de exposición, incluyendo ahogamiento. Exposición prolongada o frecuente puede causar daño al pulmón.
- Ingestión: Cantidades grandes puede causar irritación una obstrucción causando dolor en el tracto digestivo.

3.2 Medidas de primeros auxilios:

- Contacto con los ojos: Lavar el área afectada con abundante agua.
- Contacto con la piel: En caso de presentar alguna reacción alérgica, remueva ropa y zapatos contaminados. Lave la piel con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la ropa antes de reusarla.
- Inhalación: Lleve el afectado al aire fresco. Contactar con médico de ser necesario.
- Ingestión: Lavar la boca con agua, si el paciente está consiente dar a beber abundantes cantidades de agua. NO inducir el vómito. Contactar con un médico si fuera caso.

3.3 Medidas en caso de incendio:

El producto no es inflamable ni combustible. Evalúe el método de extinción de acuerdo con las características de las otras sustancias presentes en el área de fuego.

Evacue o aisle el área de peligro. Restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección, ubíquese a favor del viento. Use equipo de protección personal.

3.4 Medidas en caso de derrame accidental:

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente adecuado, y eliminar el residuo con abundante agua. Evitar manipular bruscamente para no generar producción de polvo. Utilizar elementos de protección personal adecuados.

3.5 Manejo y almacenamiento:



Mantener almacenado a temperatura ambiente, y evitar contacto con humedad, mantener envase cerrado. No almacenar a la intemperie.



Precauciones de manejo: Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Utilice el equipo de protección personal. Lávese completamente con agua y jabón después de manipularlo.



Manipule el producto con ventilación y evite movimientos bruscos generando polvo.



Mantenga las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo.



Requerimientos de almacenamiento: Evitar almacenar cerca de materiales combustibles o inflamables.



Materiales incompatibles: Evitar el contacto con materiales combustibles o inflamables.



Se recomienda manipular los sacos por medio de ayudas mecánicas.

FICHA TÉCNICA

ESTUCOL MASILLA

3.6 Control de exposición y elementos de protección personal:

- Protección para los ojos: Monogafa de seguridad.
- Protecciones respiratorias: Usar máscara cuando exposición de polvo es superior a los límites de exposición.
- Protección de piel: Guantes. Ropa de mangas largas. Después de la manipulación del producto lavar las manos con agua y jabón.
- Medidas de higiene: No comer, tomar o fumar durante su manipulación. Seguir las normas básicas de manipulación de sustancias no peligrosas.

3.7 Estabilidad y reactividad:

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas, manejar bajo temperatura ambiente.

Incompatibilidad con otros materiales: No presentada.

3.8 Información toxicológica:

Vía de exposición: Inhalación o Ingestión.

3.9 Información ecológica:

Este producto no tiene efecto contaminante.

3.10 Consideraciones de eliminación de desechos:

La disposición debe ser de acuerdo con las regulaciones locales

3.11 Información sobre el transporte:

Este producto no presenta ninguna restricción para su transporte a nivel nacional

Conéctate con nosotros

FICHA TÉCNICA

ESTUCOL MASILLA

EL FABRICANTE



Yesos Colombia es una empresa con una trayectoria de más de **40 años** en la Producción, desarrollo y comercialización de **yesos Estucos, Caolines y otros productos dirigidos a la construcción**. Es propietaria de yacimientos de minerales lo que le permite una excelente selección de las materias primas. Sus plantas de producción están ubicadas en Ibagué Tolima y en Uribia La Guajira.

Por más de 25 años lidera en la ciudad de Ibagué los estucos arenados que reemplazan el pañete y revoque las paredes.

Ha sido pionera logrando que más del 95% de las obras de Ibagué no utilizan morteros de arena y cemento para el enlucido de las

paredes con su propuesta de **ESTUCOL F OBRAS y ESTUCOL F-4, ESTUCOL PLÁSTICO EN POLVO BLANCO – PALSTERSAND ECOLÓGICO- PLASTERSAND ARENADO** entre otros.

Sus productos son líderes en los mercados de Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Neiva, Girardot y la costa norte.

Dirección: Oficinas Centrales carrera 5 calle 77 CC Arrayanes L-22 Ibagué Col.

Telf. (038) 2694782 **Cel.** 300 2829373 – 301 613 5148

Planta 1 Ibagué Zona Industrial Buenos Aires K.20 vía Bogotá Cel. 300 667 4000

Conéctate con nosotros

f @yesoscolombia

300 221 3875

(608) 2694782

www.yesoscolombia.com